

**BCS** BASIC

**KAMERY  
REJESTRATORY  
AKCESORIA**

**CENNIK**



**PAŹDZIERNIK**

AKTUALIZACJA: 7 10 2021

The logo for BCS, consisting of the letters 'BCS' in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

*dla profesjonalistów*

## BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.

W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.




Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

# SPIS TREŚCI

## ROZWIĄZANIA IP BCS BASIC

<b>REJESTRATORY</b> .....	<b>6</b>
REJESTRATORY NVR .....	6
<b>KAMERY IP</b> .....	<b>9</b>
KAMERY .....	9
<b>AKCESORIA DO KAMER IP</b> .....	<b>11</b>
<b>ROZWIĄZANIA ANALOG HD BCS BASIC</b>	
<b>REJESTRATORY</b> .....	<b>13</b>
REJESTRATORY XVR .....	13
<b>KAMERY ANALOG HD 4 W 1</b> .....	<b>15</b>
KAMERY 4 W 1 .....	15
<b>AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC</b> .....	<b>17</b>
<b>SWITCH-E PoE BCS BASIC</b> .....	<b>18</b>
SWITCH-E PoE .....	18
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b> .....	<b>20</b>
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b> .....	<b>21</b>
<b>KABLE UTP</b> .....	<b>22</b>
<b>OPROGRAMOWANIE</b> .....	<b>23</b>

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nssystem.pl](http://www.nssystem.pl) oraz [www.bscctv.pl](http://www.bscctv.pl).

# BCS<sup>®</sup>

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

## NOWY BCS MANAGER

# 17

### Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



# PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcscctv.pl



## BCS-B-TI2 13IR2

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 20M

## BCS-B-TI2 15IR3

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



## BCS-B-EI2 15IR3

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- H.265+/H.264+
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



## BCS-B-NVR 1602

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS

## BCS-B-NVR 1602-16P

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/80 MBPS



# ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 4 PAŹDZIERNIKA 2021 DO 31 PAŹDZIERNIKA 2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH.



## BCS-B-XVR 1602 (II)

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTV/ HDCVI/ AHD ZAMIENNICZNA NA CVBS LUB IP DO 6MPX
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- DODATKOWE 8 KANAŁÓW IP DO 6MPX (RAZEM MAX 24 IPC)



## BCS-B-XVR 1602-4KE (II)

REJESTRATOR

- OBSŁUGA DO 16 KAMER HDTV/ AHD/ HDCVI ZAMIENNICZNA NA CVBS LUB IP
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- DODATKOWE 16 KANAŁÓW IP DO 8MPX (RAZEM MAX 32 IPC)

# OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140  
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74

**BCS<sup>®</sup>**

*dla profesjonalistów*

**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

# Wymień punkty na tester






**BCS** nagradza instalatorów  
w programie lojalnościowym









## REJESTRATORY

## REJESTRATORY NVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-NVR1602-16P</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>Wbudowany 16 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤150W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 2.6 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 240V AC, ≤ 280W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	1165,00 zł	1432,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR1602</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 6TB każdy</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 385 × 315 × 52 mm, ≤ 1.8 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 40W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	585,00 zł	719,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR1601</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 16 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 16 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 160/80 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	485,00 zł	596,55 zł <sup>C</sup>







Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>8 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-NVR0801-8P</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps</li> <li>Wbudowany 8 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤75W</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 48V DC, ≤ 90W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	770,00 zł	947,10 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-NVR0801</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Niezależna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 80/80 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	425,00 zł	522,75 zł <b>C</b>
<b>BCS-B-SNVR0801</b>  	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nagrywanie do 8 kamer IP max. 4 Mpx</li> <li>Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>Obsługa kamer innych producentów</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>Synchroniczne odtwarzanie 8 kamer</li> <li>Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>Wejście/Wyjście audio: brak</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ-45 (10/100 Mbit/s)</li> <li>Pasmo Bitrate wejściowe/wyjściowe: 60/60 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	295,00 zł	362,85 zł <b>C</b>

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>4 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-NVR0401-4P</b> 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/80 Mbps</li> <li>• Wbudowany 4 portowy switch POE 802.3 at/af, ≤50W</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 48V DC, ≤ 65W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	575,00 zł	707,25 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-NVR0401</b> 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 8 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>• Obsługa Inteligentnych Funkcji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@8 Mpx, 4 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• 1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 0/80 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: 1U 315 × 240 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	385,00 zł	473,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SNVR0401</b> 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nagrywanie do 4 kamer IP max. 4 Mpx</li> <li>• Kompresja wideo Ultra H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie 4 kamer</li> <li>• Maksymalne parametry dekodowania: 1 kanał@4 Mpx, 2 kanały@1080p</li> <li>• Obsługa 1 dysku SATA do 6TB</li> <li>• Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>• 2 porty USB 2.0</li> <li>• Wejście/Wyjście audio: brak</li> <li>• Wejścia alarmowe: brak</li> <li>• Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>• Sieć: 1 × RJ-45 (10/100 Mbit/s)</li> <li>• Pasma Bitrate wejściowe/wyjściowe: 40/60 Mbps</li> <li>• Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>• Wymiary: Smart 1U 200 × 205 × 48 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>• Zasilanie 12V DC, ≤ 18W</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	235,00 zł	289,05 zł <sup>C</sup>











## KAMERY IP





## KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE</b>				
<b>BCS-B-TI215IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.018 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 98°~34°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	585,00 zł	719,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI213IR2</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.025 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 20 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8-8 mm, F1.9, Kąt widzenia 111°~54.7°</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Wyjście wideo BNC</li> <li>Obudowa IP66, metal</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 11W, POE (802.3af) 12.9W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AT</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	425,00 zł	522,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI411IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.028 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100°</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	365,00 zł	448,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-TI211IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość 0.028 Lux</li> <li>25 kl./s przy 1920×1080, 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 103°</li> <li>Obudowa IP67, metal</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25% 4W, POE (802.3af) 5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe: BCS-B-AWMT</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	295,00 zł	362,85 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>				
<b>BCS-B-EI415IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 92.8°~29°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	635,00 zł	781,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI215IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.7" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.02 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8-12 mm, F1.6, Kąt widzenia 108.5°~33.2°</li> <li>Gniazdo Karty microSD max 128GB, ANR</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 60°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 10.5W, POE (802.3af) 12W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS)</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	565,00 zł	694,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI411IR3</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/3" 4 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.028 Lux</li> <li>20 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 25 kl./s przy (2304×1296, 1920×1080, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 100°</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 50°C</li> <li>Zasilanie 12 VDC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS(BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	330,00 zł	405,90 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-EI211IR3</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx PS CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+/H.264/MJPEG</li> <li>Obsługa dwóch strumieni wideo</li> <li>Czułość: Kolor: 0.028 Lux</li> <li>25 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080), 25 kl./s przy (1280×960, 1280×720)</li> <li>Obsługa ICR Dzień/Noc</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni do 30 m</li> <li>Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR, 3DNR, BLC</li> <li>Funkcja ROI</li> <li>Obiektyw 2.8 mm, F2.0, Kąt widzenia 86°</li> <li>Obudowa IP67, metal + plastik</li> <li>Temperatura pracy -30°C do + 50°C</li> <li>Zasilanie 12V DC ± 25%, 5W, POE (802.3af) 6.5W</li> <li>Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Basic, CMS (BCS Basic Manager), P2P</li> <li>Aplikacja mobilna (Android, iOS) BCS Basic</li> <li>Dostępne akcesoria montażowe</li> </ul> <p>MODEL DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH</p>	255,00 zł	313,65 zł <sup>C</sup>




## AKCESORIA DO KAMER IP

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-B-AWDT</b> 	• Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2, BCS-B-EI411IR3, BCS-B-EI211IR3	90,00 zł	110,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-B-AWMT</b> 	• Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI411IR3, BCS-B-TI211IR3	55,00 zł	67,65 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-B-AWDE</b> 	• Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-EI415IR3, BCS-B-EI215IR3	90,00 zł	110,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-B-AT</b> 	• Adapter montażowy dedykowany do kamer BCS-Basic: BCS-B-TI415IR3, BCS-B-TI215IR3, BCS-B-TI213IR2	68,00 zł	83,64 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ATU-B</b> 	• Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	90,00 zł	110,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AS-ATU-B</b> 	• ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	• ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszki montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	62,00 zł	76,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUD</b> 	• BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży Model dostępny tylko w białym kolorze	70,00 zł	86,10 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUM</b> 	• BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały Model dostępny tylko w białym kolorze	35,00 zł	43,05 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARS200</b> 	• Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe. Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm	179,00 zł	220,17 zł <sup>A</sup>





Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-ARS120</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm</li> <li>Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe.</li> <li>Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm</li> </ul>	159,00 zł	195,57 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-R100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120</li> </ul>	80,00 zł	98,40 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-PDK3/4</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastikowy dławik kablowy średnicy 3/4" do puszek instalacyjnych</li> <li>Cena dotyczy zestawu 10 sztuk</li> </ul>	21,00 zł	25,83 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-PDK1/2</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plastikowy dławik kablowy średnicy 1/2" do puszek instalacyjnych</li> <li>Cena dotyczy zestawu 10 sztuk</li> </ul>	12,00 zł	14,76 zł <sup>A</sup>

## REJESTRATORY

## REJESTRATORY XVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>16 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-XVR1602-4KE(II)</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 32 kanały IP do 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/ H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 8 Mpx @ 8 kl./s, 5 Mpx @ 12 kl./s, 4 Mpx @ 15 kl./s, 3 Mpx @ 18 kl./s, 1080p @ 25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/ Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0)</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja), Obsługa audio Coax (TVI)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku)</li> </ul>	1635,00 zł	2011,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR1602(II)</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 2 dysków SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB (1× USB3.0, 1× USB2.0)</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 380 × 320 × 48 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 25W (bez dysku)</li> </ul>	920,00 zł	1131,60 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR1601</b> 	16 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 16 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 24 kanały IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p @ 25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 2 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku)</li> </ul>	795,00 zł	977,85 zł <sup>C</sup>

PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>8 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-XVR0801-4KE(II)</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 16 kanałów IP do 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI z rozdzielczością 4K (3840×2160)</li> <li>Obsługa kamer TVI – 8 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 8 Mpx@8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 20W (bez dysku)</li> </ul>	795,00 zł	977,85 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR0801(II)</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 12 kanałów IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite@25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 12W (bez dysku)</li> </ul>	515,00 zł	633,45 zł <sup>C</sup>
<b>4 KANAŁOWE</b>				
<b>BCS-B-XVR0401-5M(II)-II</b> 	4 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 8 kanałów IP do 8 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>Obsługa kamer TVI – 5 Mpx, AHD – 5 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, intruz, detekcja zmiany sceny, diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 315 × 242 × 45 mm, ≤ 1 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 10W (bez dysku)</li> </ul>	485,00 zł	596,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-XVR0401(II)-II</b> 	8 CH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator Hybrydowy</li> <li>Nagrywanie do 4 kamer HDCVI/TVI/AHD/Analog</li> <li>Maksymalnie 6 kanałów IP do 6 Mpx</li> <li>Kompresja wideo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H264</li> <li>Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA, wyjście HDMI/VGA z rozdzielczością 1920×1080p</li> <li>Obsługa kamer TVI – 4 Mpx, AHD – 4 Mpx, HDCVI – 4 Mpx</li> <li>Kodowanie: 4 Mpx@8 kl./s, 4 Mpx lite/1080p@15 kl./s; 4 Mpx lite@15 kl./s, 1080p lite @25 kl./s; 1080p@25 kl./s</li> <li>Inteligentne funkcje: diagnostyka jakości sygnału wideo</li> <li>Obsługa 1 dysku SATA do 10TB (każdy)</li> <li>Łatwa archiwizacja przez USB, sieć</li> <li>Obsługa dysków sieciowych (Dropbox/Google Drive/Microsoft One Drive)</li> <li>2 porty USB 2.0</li> <li>1 Wejście/1 Wyjście audio (dwukierunkowa komunikacja)</li> <li>Wejścia alarmowe: brak</li> <li>Wyjścia alarmowe: brak</li> <li>Sieć: 1× RJ45 10/100 Mbps</li> <li>Zarządzanie przez sieć: Web Service, BCS Basic Manager, BCS Manager, P2P</li> <li>Wymiary: 1U 260 × 222 × 45 mm, ≤ 0.8 kg (bez HDD)</li> <li>Zasilanie 12V DC, ≤ 8W (bez dysku)</li> </ul>	320,00 zł	393,60 zł <sup>C</sup>














## KAMERY ANALOG HD 4 W 1

## KAMERY 4 W 1

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE</b>				
<b>BCS-B-DT82812-II</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	319,00 zł	392,37 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT42812-II</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3-12 mm</p>	181,00 zł	222,63 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DT22812-II</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-DT22812-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	151,00 zł	185,73 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT82800</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	239,00 zł	293,97 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT42800</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm</p>	122,00 zł	150,06 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MT22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-MT22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	97,00 zł	119,31 zł <sup>C</sup>




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE</b>				
<b>BCS-B-DK82812</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	307,00 zł	377,61 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DK42812</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.3-12 mm</p>	172,00 zł	211,56 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-DK22812</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-DK22812-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	139,00 zł	170,79 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK82800</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 8 Mpx (3840*2160)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.3" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul>	231,00 zł	284,13 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK42800</b> 	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 4 Mpx (2560*1440)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.7" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>PO WYCZERPANIU ZAPASÓW MAGAZYNOWYCH, DOSTĘPNA BĘDZIE KOLEJNA GENERACJA PRODUKTU Z OBIEKTYWEM 3.6 mm</p>	116,00 zł	142,68 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-MK22800</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdzielczość 2 Mpx (1920*1080)</li> <li>Obsługa standardu HD-CVI + HD-TVI + AHD + ANALOG</li> <li>Przetwornik: 1/2.9" CMOS</li> <li>Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 mm</li> <li>Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 m w technologii SMD LED</li> <li>Obudowa zewnętrzna IP66</li> <li>Zasilanie 12V DC</li> </ul> <p>BCS-B-MK22800-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	91,00 zł	111,93 zł <sup>C</sup>

## AKCESORIA DO KAMER ANALOG HD BCS BASIC

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>			
<b>BCS-B-DT/MT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do dużych i małych kamer tubowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-DT/MT-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	42,00 zł	51,66 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-B-DK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do dużych (zmiennooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-DK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	30,00 zł	36,90 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-B-MK</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka instalacyjna do małych (stałooogniskowych) kamer kopułowych BCS BASIC</li> </ul> <p><b>UWAGA!</b> Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z uchwytem kamery. Zastosowanie tego produktu w miejscach narażonych na wilgoć, może spowodować trwałe uszkodzenie kamery.</p> <p>BCS-B-MK-B – KAMERA W BIAŁEJ OBUDOWIE</p>	26,00 zł	31,98 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych.</li> </ul> <p>Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby</p> <p>BCS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	90,00 zł	110,70 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AS-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT</li> </ul> <p>BCS-AS-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	99,00 zł	121,77 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASM-ATU-B</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ADAPTER SŁUPOWY MAŁY zewnętrzny do mocowania uniwersalnej puszkii montażowej BCS-ATU-B na słupie oraz puszek dedykowanych do linii BCS BASIC: BCS-B-AWDE, BCS-B-AWDT, BCS-B-AWMT, BCS-B-AT</li> </ul> <p>BCS-ASM-ATU-G – MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE</p>	62,00 zł	76,26 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUD</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>BCS-ASUD Adapter Słupowy Uniwersalny Duży</li> </ul> <p>Model dostępny tylko w białym kolorze</p>	70,00 zł	86,10 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ASUM</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>BCS-ASUM Adapter Słupowy Uniwersalny Mały</li> </ul> <p>Model dostępny tylko w białym kolorze</p>	35,00 zł	43,05 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARS200</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 200 cm</li> </ul> <p>Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe.</p> <p>Średnica adaptera montażowego 136 mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm</p>	179,00 zł	220,17 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-ARS120</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uniwersalny uchwyt sufitowy teleskopowym długości do 12 cm</li> </ul> <p>Przeznaczony do montażu sufitowego kamer na 3 lub 4 otwory montażowe.</p> <p>Średnica adaptera montażowego 136mm. Możliwość przedłużenia o 100 cm przy użyciu rury BCS-R100, aż do 500 cm</p>	159,00 zł	195,57 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-R100</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura 100 cm do przedłużania uchwytów BCS-ARS200 oraz BCS-ARS120</li> </ul>	80,00 zł	98,40 zł <sup>A</sup>








# SWITCH-E PoE BCS BASIC

## SWITCH-E PoE

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE ZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-2SFP-M</b> 	26 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1398,00 zł	1708,47 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP-M</b> 	18 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps,</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania, menu w języku polskim</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1199,00 zł	1474,77 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP-M</b> 	8 portowy zarządzalny switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 46W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania,</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Port RJ45 konsoli do zarządzania</li> <li>• Wbudowany web-service</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m,</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	669,00 zł	822,87 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>SWITCH-E PoE NIEZARZĄDZALNE</b>			
<b>BCS-B-SP2402G-2SFP (II)</b> 	26 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 porty PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	1199,00 zł	1474,77 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP1602G-2SFP (II)</b> 	18 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 3 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Możliwość montażu w szafie RACK 1U</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> </ul>	979,00 zł	1204,17 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G-2SFP</b> 	8 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty światłowodowe SFP Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	559,00 zł	687,57 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP08G02G</b> 	10 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	429,00 zł	527,67 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0802</b> 	10 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.85A w zestawie</li> </ul>	249,00 zł	306,27 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP04G02G</b> 	6 portowy switch Gigabit (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 porty PoE Gigabit</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink Gigabit</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 30W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	260,00 zł	319,80 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-B-SP0402</b> 	6 portowy switch (PoE) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 portów PoE 100 Mbps</li> <li>• 2 porty RJ45 uplink 100 Mbps</li> <li>• Standard IEEE802.3 af/at, Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE</li> <li>• 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS</li> <li>• Funkcje MDI/MDIX, VLAN</li> <li>• Transmisja do 250 m</li> <li>• Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie</li> </ul>	149,00 zł	183,27 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>			
<b>BCS-MS4.3LCD</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 4.3" rozdzielczość 960x540; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście HDMI 1080p; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 215mm x 127mm x 53mm / 0.82kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-MS7.0LCD</b> 	Monitor Serwisowy All-in-one Ekran dotykowy 7" rozdzielczość 1920x1200; IPC Onvif test; Obsługa i test kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary i waga 255mm x 160mm x 46mm / 0.95kg	ZAPYTAJ O CENĘ U DYSTRYBUTORA URZĄDZEŃ MARKI BCS	
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 4600mAh	165,00 zł	202,95 zł <sup>A</sup>
<b>BCS-AKU/MS7.0LCD</b> 	ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS7.0LCD Napięcie 7.4V Pojemność: 5000mAh	239,00 zł	293,97 zł <sup>A</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>			
<b>BCS-UTP-HDMI-SET</b> 	BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	449,00 zł	552,27 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-RE</b> 	BCS-UTP-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	224,00 zł	275,52 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080P zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP	623,00 zł	766,26 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, nadajnik + odbiornik wersja mini, wspiera rozwiązanie „point to point”	181,00 zł	222,63 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-COAX-HDMI-SET</b> 	BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiązanie „point to point” i „point to multi-point”	925,00 zł	1137,75 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-COAX-HDMI-RE</b> 	BCS-COAX-HDMI-RE odbiornik do przesyłu sygnału HDMI po kablu koncentrycznym, wspiera rozwiązanie „point to multi-point”	461,00 zł	567,03 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ45	133,00 zł	163,59 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KABLE U/UTP</b>			
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE</b> 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G</b>  	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana ziemna</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,5 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PE + żel</li> <li>• klasa: D</li> <li>• zastosowanie: zewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> <li>• pudełko zawiera 305 m kabla</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: PVC</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrętka nieekranowana</li> <li>• materiał żyły: miedź</li> <li>• średnica żyły: 0,55 mm</li> <li>• ilość żył: 8</li> <li>• powłoka: LSOH</li> <li>• klasa: E</li> <li>• zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	<b>CENA ZOSTANIE USTALONA</b>  <b>PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ</b>	




Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
---------------	------	------------	-------------

## OPROGRAMOWANIE

### OPROGRAMOWANIA

BCS MANAGER	PODSTAWOWA WERSJA	Bezpłatnie	
<p>Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC, NVR, P-NVR, QDVR, CVR. Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie).</p> <p>Dostępne funkcjonalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja wersji x32 wydajniejsza wersja x64</li> <li>• Aplikacja wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP.</li> <li>• Tworzenie widoków, zadań sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu)</li> <li>• Tworzenie obsługa schematów Alarmów</li> <li>• Zaawansowany log zdarzeń aplikacji</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web</li> <li>• Tworzenie zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Obsługa kamer Fish Eye</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Współpraca systemach wielomonitorowych</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe duże projekty, centra monitoringu video. Oprogramowanie przygotowywane Polsce na zlecenie BCS umożliwiające dostosowywanie produktu do potrzeb użytkownika. Najnowsza wersja oprogramowania do pobrania z serwera: <a href="ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager">ftp://ftp.bcsctv.pl/OPROGRAMOWANIE/BCS_Manager</a></p>	<p><b>Licencja* – Moduł Monitorowania Pojazdów</b></p> <p>Moduł rozpoznawania pojazdów przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających przebywających na obiekcie. System oparty jest na kamerach rozpoznających tablice rejestracyjne (LPR/ITC). Pojazd, którego tablica rejestracyjna została odczytana na wjeździe „śledzony” jest na obiekcie punktach kontrolnych porównywany ze zdjęciem kontrolnym. Jeżeli pojazd przekroczy zdefiniowane aplikacji progi alarmowe aplikacja powiadomi operatora wyświetlając okno reakcji lub wysle wiadomość e-mail. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów kamerach ITC wyszukiwać rozpoznane pojazdy bazie danych.</p>	Zapytaj o cenę <span style="float: right;">P</span>	
	<p><b>Licencja* – Moduł integracji Wparcia Magazynu</b></p> <p>Funkcjonalność ta umożliwi tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych. Wywołanie otwiera moduł odtwarzania i wyświetla nagrania z urządzeń przypisanych do stanowiska, według wytycznych zdefiniowanych przez operatora. Konieczna integracja z systemem WMS po stronie zamawiającego.</p>	Zapytaj o cenę <span style="float: right;">P</span>	
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja bez ograniczeń w ilości kanałów Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą lub czarną listą lub wykorzystać dodatkowo Moduł Monitorowania Pojazdów</p>	4900,00 zł	6027,00 zł <span style="float: right;">A</span>
	<p><b>Licencja* – Licencja na kamery BCS-LPR</b></p> <p>Licencja na jeden kanał LPR Licencja umożliwia wykorzystanie w aplikacji funkcjonalności kamer ITC (ARTR). Dzięki niej można podglądać zdarzenia rozczytanych tablic rejestracyjnych wygenerowane przez kamerę, zarządzać białą czarną listą w kamerze.</p>	250,00 zł	307,50 zł <span style="float: right;">A</span>
	<p><b>Licencja* – Licencja na podłączenie urządzeń POS.</b></p> <p>Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych. Na jednym kanale kamery możemy wyświetlić do 4 paragonów. Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB.</p>	222,00 zł	273,06 zł <span style="float: right;">A</span>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów HIKVISION</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł <span style="float: right;">A</span>
	<p><b>Licencja* na podłączenie rejestratorów DAHUA</b></p> <p>– zalecana ilość do 32 kanałów, jednorazowa opłata.</p>	555,00 zł	682,65 zł <span style="float: right;">A</span>
	<p><b>Licencja* na kanały kamer ONVIF, Dahua, HIKVISION.</b></p> <p>Jednorazowa opłata za kanał.</p>	150,00 zł	184,50 zł <span style="float: right;">A</span>
<p><b>Licencja*</b></p> <p><b>Bez Ograniczeń</b> zawierająca podstawowe funkcje wersji oprogramowania rozszerzona moduły płatne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– moduł LPR – dowolna ilość urządzeń LPR,</li> <li>– moduł POS – dowolna ilość urządzeń,</li> <li>– moduł integracji WM,</li> <li>– wersja programu Klient – Serwer,</li> <li>– Licencja* Bez Ograniczeń pozwala na dołączenie dowolnych producentów obsługiwanych aplikacji bez ograniczeń ilościowych.</li> </ul>	Zapytaj o cenę <span style="float: right;">P</span>		

\* Dowolna Licencja BCS Managera obejmuje jedno stanowisko operatorskie bez ograniczeń czasowych.

BCS VIEW Manager		bezpłatnie
	<p>Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami BCS View Obsługa 4 monitorów (1 główny + 3 z podglądem na żywo) Max. podgląd na żywo 64 kanały na monitorze Wbudowany moduł PC-NVR (nagrywanie w trybie ciągłym do 64 kan @ 2 Mbps) Snchroniczne odtwarzanie 16 kanałów, możliwość pobierania nagrań do 16 kanałów jednocześnie</p> <p>Dostępne funkcjonalności :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podgląd na żywo i szybkie odtwarzanie</li> <li>• Obsługa kamer fisheye</li> <li>• Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń</li> <li>• Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 16 kamer jednocześnie</li> <li>• Wykonywanie zdjęć(snapshot), lokalne nagrywanie</li> <li>• Tworzenie i obsługa eMAP</li> <li>• Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń</li> <li>• Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń</li> <li>• Tworzenie schematów zadań do wyświetlania obrazu,</li> <li>• Sterowanie kamerami PTZ, obsługa audio</li> <li>• Współpraca max. z 4 monitorami</li> </ul> <p>Zastosowanie: końcowy użytkownik, małe projekty, centra monitoringu video</p>	

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

## LICZY

KAMERA ZLICZA

## OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



**BCS-PCIP430 1IR-I**

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

## MIERZY

KAMERA MIERZY

## REJESTRUJE

## TEMPERATURĘ

## CIAŁA



**BCS-TIP52408 13-IR-TTW**

Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)



# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140  
e-mail: [info@bcscctv.pl](mailto:info@bcscctv.pl), NIP: 521-312-46-74