

BCS LINE

**KONTROLA
DOSTĘPU**

CENNIK

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#



PAŹDZIERNIK

AKTUALIZACJA: 7 10 2021

The logo for BCS, consisting of the letters 'BCS' in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

dla profesjonalistów

BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.




W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Zapraszamy do współpracy

SPIS TREŚCI

KONTROLERY	4
CZYTNIKI	5
AUTONOMICZNE	5
Z KLAWIATURA	5
BEZ KLAWIATURY	6
AKCESORIA	7
KABLE UTP	8

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

NSS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych www.nssystem.pl oraz www.bscctv.pl.

BCS[®]

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

NOWY BCS MANAGER

1.7

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



BCS[®]

dla profesjonalistów

LICZY

KAMERA ZLICZA

OSOBY

PRZEBYWAJĄCE W

DANEJ **STREFIE**



BCS-PCIP430 1IR-I

Kamera z serii urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję, w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami. Jedną z funkcji całej serii kamer Ai jest liczenie ludzi wchodzących do pomieszczeń oraz monitorowanie ilości osób przebywających w danym obszarze. Kamera po przekroczeniu progu ilości osób przebywających w budynku lub w danej strefie może wygenerować alarm

MIERZY

KAMERA MIERZY

REJESTRUJE

TEMPERATURĘ

CIAŁA



BCS-TIP52408 13-IR-TTW




Kamera termowizyjna dwuprzetwornikowa – kompletny zestaw do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. Wysoce dokładny, szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury wielu osób jednocześnie, automatyczna rejestracja i alert podwyższonej temperatury.



www.bcs.pl



KONTROLERY




Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KONTROLERY			
BCS-KKD-D424D 	Kontroler kontroli dostępu w obudowie DIN: <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa dwóch przejść dwustronnych (wbudowane dwa wyjścia przekaźnikowe oraz po dwa wejścia na przycisk wyjścia i kontaktron) • Możliwość podłączenia do czterech czytników RS485 lub Wiegand • Wbudowane cztery wejścia oraz cztery wyjścia alarmowe • Wsparcie do 100 000 kart, zapis do 150 000 zdarzeń • Otwarcie przejścia za pomocą kart zbliżeniowej, kodu, odcisku palca lub kombinacji • Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100 Mbit/s) • Montaż natynkowy lub na szynie DIN • Zasilanie 9-15V DC, 500mA 	650,00 zł	799,50 zł ^A
BCS-KKD-J222D 	Kontroler kontroli dostępu w obudowie DIN: <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa dwóch przejść jednostronnych (wbudowane dwa wyjścia przekaźnikowe oraz po dwa wejścia na przycisk wyjścia i kontaktron) • Możliwość podłączenia dwóch czytników RS485 lub Wiegand • Wbudowane dwa wejścia oraz dwa wyjścia alarmowe • Wsparcie do 100 000 kart, zapis do 150 000 zdarzeń • Otwarcie przejścia za pomocą kart zbliżeniowej, kodu, odcisku palca lub kombinacji • Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100 Mbit/s) • Montaż natynkowy lub na szynie DIN • Zasilanie 9-15V DC, 500mA 	422,00 zł	519,06 zł ^A
OBUDOWA KONTROLERÓW			
BCS-ZA1206/UPS/F/KD 	<ul style="list-style-type: none"> • Przeznaczony do kontrolerów BCS-KKD-D424D oraz BCS-KKD-J222D • Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk do zasilania kontrolera • Obudowa wewnętrzna, natynkowa o wymiarach 300 × 320 × 90 mm • Miejsce na akumulator 7Ah • Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A, moc 72W • Sygnalizacja pracy za pomocą LED oraz wyjść technicznych • Styk sabotażowy • Odporność na zwarcia, przeciążenia i przepięcia na wejściu i wyjściu zasilacza 	313,00 zł	384,99 zł ^B

CZYTNIKI

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AUTONOMICZNE			
BCS-CKA-M1Z 	Autonomiczny czytnik z klawiaturą: <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Obsługa do 30 000 kart oraz 60 000 zdarzeń • Klawiatura sensoryczna z podświetlaniem • Obsługa jednego przejścia (wbudowane jedno wyjście przekaźnikowe oraz jedno wejście na przycisk wyjścia i kontaktron) • Możliwość podłączenia czytnika RS485/Wiegand • Otwarcie przejścia za pomocą karty zbliżeniowej, kodu lub kombinacji • Wbudowane gniazdo Ethernet (10/100 Mbit/s) • Montaż natynkowy, obudowa zewnętrzna z tworzywa IP66 • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	466,00 zł	573,18 zł ^A
Z KLAWIATURĄ			
BCS-CKRS-M2Z 	Czytnik sieciowy z klawiaturą: <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Klawiatura sensoryczna z podświetlaniem • Obsługiwane protokoły: Bluetooth, OSDP • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kontrolera • Montaż natynkowy, obudowa zewnętrzna z tworzywa IP55 • Zasilanie 9-15V DC, 200mA 	283,00 zł 	348,09 zł ^A
BCS-CKRS-M6W 	Czytnik sieciowy z klawiaturą: <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Klawiatura sensoryczna z podświetlaniem • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kontrolera • Montaż natynkowy, obudowa wewnętrzna z tworzywa • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	279,00 zł	343,17 zł ^A
BCS-CKRS-M5W 	Czytnik sieciowy z klawiaturą (wewnętrzny): <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Klawiatura mechaniczna z podświetlaniem oraz metalowymi przyciskami • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kontrolera • Montaż natynkowy, obudowa wewnętrzna z tworzywa oraz metalu • Wandaloodporność IK08 • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	422,00 zł	519,06 zł ^A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BEZ KLAWIATURY				
BCS-CRS-M1Z		Czytnik sieciowy: <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kotrolera • Montaż natynkowy, obudowa zewnętrzna z tworzywa IP66 • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	99,00 zł	121,77 zł ^A
				
BCS-CRS-M2Z		Czytnik sieciowy (wersja mini): <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kotrolera • Montaż natynkowy, obudowa zewnętrzna z tworzywa IP55 • Kompaktowa obudowa o wymiarach 135*47,5*16 mm • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	239,00 zł	293,97 zł ^A
				
BCS-CRS-M4Z		Czytnik sieciowy: <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kotrolera • Montaż natynkowy, obudowa zewnętrzna z tworzywa IP66 • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	258,00 zł	317,34 zł ^A
				
BCS-CRS-M6W		Czytnik sieciowy (wewnętrzny): <ul style="list-style-type: none"> • Czytnik kart Mifare 13.56 MHz • Wyjście RS485 /Wiegand do podłączenia kotrolera • Montaż natynkowy, obudowa wewnętrzna z tworzywa • Zasilanie 9-15V DC, 100mA 	223,00 zł	274,29 zł ^A
				

AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA			
BCS-CA-M1 	Czytnik do programowania transponderów zbliżeniowych: <ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość 13.56 MHz • Wyjście USB do podłączenia komputera (zasilanie z USB) • Wbudowana dioda LED oraz buzzer • Do zastosowań wewnętrznych 	328,00 zł	403,44 zł ^A
BCS-KZ-M1 	Karta zbliżeniowa: <ul style="list-style-type: none"> • Standard MIFARE S50 - 13.56 MHz • Kompatybilność: ISO/IEC 14443A • Nadruk numeru seryjnego: NIE • Wymiary: 86 × 54 × 0.8 mm 	9,00 zł	11,07 zł ^A
BCS-BZ1 	Transponder zbliżeniowy: <ul style="list-style-type: none"> • Transponder zbliżeniowy w formie breloka do systemu: jednorodzinny, modułowego oraz wielorodzinnego • Częstotliwość: Mifare 13.56 MHz • Pamięć EEPROM 1 KB • Wzmocniona konstrukcja dzięki obalniu PVC powłoką epoksydową • Wymiary: 65 × 24.7 × 3.2 mm (bez łańcuszka) 	15,00 zł	18,45 zł ^A

Model/zdjęcie	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KABLE U/UTP			
BCS-U/UTP-CAT5E-PVC 	Kabel U/UTP kat.5E PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH 	Kabel U/UTP kat.5E LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: D • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE 	Kabel U/UTP kat.5E PE <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT5E-PE+G  	Kabel U/UTP kat.5E PE+G <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana ziemna • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,5 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PE + żel • klasa: D • zastosowanie: zewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 • pudełko zawiera 305 m kabla 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-PVC 	Kabel U/UTP kat.6 PVC <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: PVC • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	
BCS-U/UTP-CAT6-LSOH 	Kabel U/UTP kat.6 LSOH <ul style="list-style-type: none"> • skrętka nieekranowana • materiał żyły: miedź • średnica żyły: 0,55 mm • ilość żył: 8 • powłoka: LSOH • klasa: E • zastosowanie: wewnętrzne • spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801 	CENA ZOSTANIE USTALONA  PO DOSTAWIE KONTENEROWEJ	

BCS[®]

dla profesjonalistów

Wymień punkty na tester



BCS nagradza instalatorów
w programie lojalnościowym





BCS

BCS[®]

dla profesjonalistów



www.bcs.pl

NSS Sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa
tel. +48 22 846 25 31, fax. +48 22 846 23 31 wew.140
e-mail: info@bcscctv.pl, NIP: 521-312-46-74